









## AF SUPER



**La fresadora-confromadora AF SUPER** permite trabajar el terreno en profundidad, sin modificar su estructura natural. Los dientes del rotor posterior trituran los terrones más superficiales y devuelven los terrones mas gruesos a las cuchillas del rotor anterior che gira en sentido opuesto. Con AF SUPER se prepara debidamente la cama de siembra/trasplante al fin de obtener un correcto drenaje del agua y, en consecuencia, un producto uniforme y homogéneo. Hay la posibilidad de trabajar con 2 ó 3 AF SUPER al mismo tiempo, montadas sobre un chasis plegable modelo AIRONE con ruedas.

MOD.						P.T.O			
	cm/in	max./макс. cm/in	cm/in		KW/кВт - HP/ЛС	RPM	HP/ЛС	Kg/lb	cm/in
AF SUPER 140	120 • 135 / 47,2 • 53,1	max 25/9,8	140 • 160 / 55,1 • 63	trasmissione a catena chain	80,9 - 110	540	55-56	700 / 1543,2	A: 205 B: 160 • 180 • 210 H: 140
AF SUPER 160	140 • 155 / 55,1 • 61		160 • 180 / 63 • 70,9	transmission transmission de cadena			60-70	800 / 1763,7	
AF SUPER 190	170 • 185 / 66,9 • 72,8		190 • 210 / 74,8 • 55,1	transmission a chaine Ketteantrieb цепьюЮ			70-80	900 / 1984,2	