











SLIDE



Slide es la cosechadora autopropulsada equipada con 4 ruedas motrices, adecuada para el trabajo en invernadero, en campo abierto y también en terrenos muy húmedos. Ha sido concebida para cosechar los productos de cuarta gama, puede ser equipada para poner el producto en cajas directamente en campo o bien para descargarlo por medio de una cinta lateral sobre remolque o bien hacerlo remontar integro al plano de producción por medio de las cintas-guía. Slide està equipada con volante con hidro-guía y sistema eléctrico de parada temporal y de reactivación a la misma velocidad. La cuchilla gira sobre poleas centradas automaticamente cubiertas en goma y està equipada con cepillo para la limpieza. La altura de corte està controlada por sensor electro-hidráulico proporcional que garantiza un corte perfecto independientemente de la velocidad y de la altura de corte deseada.

MOD.										
	cm/in	cm/in	cm/in	cm/in	HP/KW			km/h	Kg/lb	cm/in
SLIDE	Min. 135 53,1	120 • 130 140 • 150 • 160 170 • 180 47,2 • 51,2 • 55,1 • 59,1 • 63 • 66,9 • 70,9	23/9,1	Max. 40/ 15,7	MOTORE • ENGINE • MOTEUR • MOTOR • MOTOR KUBOTA V 1505, 4 CILINDRI DIESEL, 24.8 HP/ 18.5 KW	idrostatica hydrostatic hidrostatica idrostatica hydrostatic гидростатический	4	0 - 10	1600/ 3527,4	A: 550 B: Max. 210 H: 145 A: 216,5 B: Max. 82,7 H: 57,1