










## OVER + OVER PLUS



Les repiqueuses OVER et OVER PLUS peuvent repiquer soit sur des terrains nus ou déjà paillagées. Ce système de repiquage ne nécessite pas de socs car le godet distributeur pénètre dans le sol et positionne la plante. OVER peut être acheté avec la poseuse de paillage modèle P. La distance entre les rangs avec le modèle OVER est minimum de 40 cm, tandis avec le modèle OVER PLUS est minimum de 30 cm et maximum 50 cm.

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|           | cm/in   |   | cm/in   | cm/in   | cm/in   |   | HP/ЛС   | Kg/lb   | cm/in   |
| OVER      | Ø max. 5/2<br>(3x3 • 4x4 • 5x5)   | 1 • 6   | 140 • 250/<br>55,1 • 98,4   | Min. 21/8,3   | Min. 50/19,7  | 2.800 • 3.000   | Min. 50   | 250 • 850/<br>551,2 • 1873,9  | A: 180<br>B: 200 • 350<br>H: 180  |
| OVER PLUS | (1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2)   | 3 • 6   |   |   | Min. 30/11,8  |   |   |   | A: 70,9<br>B: 78,7 • 137,8<br>H: 70,9   |