









AF SUPER



L'**aiuolatrice-fresatrice AF SUPER** consente di lavorare il terreno in profondità, senza modificarne la naturale struttura. I denti del rotore posteriore frantumano le zolle più superficiali e rinviano quelle più grosse alle lame del rotore anteriore, il quale ruota in senso opposto. Con AF SUPER il letto di semina/trapianto viene preparato al meglio, ha un corretto drenaggio d'acqua e il raccolto risulta uniforme. È possibile lavorare contemporaneamente con 2 o 3 AF SUPER montate su un telaio pieghevole, modello AIRONE, completo di ruote.

MOD.						P.T.O			
	cm/in	max./макс. cm/in	cm/in		KW/кВт - HP/ЛС	RPM	HP/ЛС	Kg/lb	cm/in
AF SUPER 140	120 • 135 / 47,2 • 53,1	max 25/9,8	140 • 160 / 55,1 • 63	trasmissione a catena chain transmission	80,9 - 110	540	55-56	700 / 1543,2	A: 205 B: 160 • 180 • 210 H: 140 A: 80,7 B: 63 • 70,9 • 82,7 • H: 55,1
AF SUPER 160	140 • 155 / 55,1 • 61		160 • 180 / 63 • 70,9	transmission de cadena transmission a chaine			60-70	800 / 1763,7	
AF SUPER 190	170 • 185 / 66,9 • 72,8		190 • 210 / 74,8 • 55,1	Ketteantrieb цепьюЮ			70-80	900 / 1984,2	