









## AI MAXI DG



L'aiuolatrice AI MAXI DG è un'ottima soluzione per affinare terreni pesanti e umidi. È dotata di doppia griglia in acciaio brevettata; mentre lavora si auto pulisce e consente l'interramento graduale delle zolle, ottenendo un terreno soffice, perfettamente livellato e senza residui superficiali.

MOD.						P.T.O			
	cm/in	max./макс. cm/in	cm/in		KW/кВт - HP/ЛС	RPM	HP/ЛС	Kg/lb	cm/in
AI MAXI DG 120	100 • 110 / 39,4 • 43,3	max 25/9,8	120 • 140 / 47,2 • 55,1	trasmissione a catena chain transmission transmision de cadena transmission a chaîne Ketteantrieb цепьюЮ	80,9 - 110	540	40-50	600 / 1322,8	A: 205 B: 140 • 160 180 • 210 220 • 270 320 • 420 H: 140  A: 80,7 B: 55,1 • 63 • 70,9 • 82,7 • 86,6 • 106,3 • 126 • 165,4 H: 55,1
AI MAXI DG 140	120 • 130 / 47,2 • 51,2		140 • 160 / 55,1 • 63				50-60	700 / 1543,2	
AI MAXI DG 150	130 • 140 / 51,2 • 55,1		140 • 160 / 55,1 • 63				50-60	700 / 1543,2	
AI MAXI DG 160	140 • 150 / 55,1 • 59,1		160 • 180 / 63 • 70,9				60-70	800 / 1763,7	
AI MAXI DG 170	150 • 170 / 59,1 • 66,9		160 • 180 / 63 • 70,9				60-70	800 / 1763,7	
AI MAXI DG 190	170 • 180 / 66,9 • 70,9		190 • 210 / 74,8 • 55,1				70-80	900 / 1984,2	