












## SLIDE TRAX



SLIDE TRAX è la raccogliitrice semovente adatta per tutti i prodotti di quarta gamma a foglia. Ha una capacità di carico di 5 tonnellate e può essere equipaggiata per incassettare il prodotto direttamente sul campo, scaricarlo sul rimorchio con un nastro laterale, oppure farlo risalire al piano di lavorazione tramite dei nastri guida. I più importanti componenti tecnici: pilota automatico di guida con velocità impostata in base al prodotto da raccogliere, sensori elettro-idraulici che garantiscono un taglio perfetto a qualsiasi velocità e altezza desiderata. La lama ruota su pulegge autocentranti ricoperte in gomma per migliorare la durata della lama stessa.

MOD.											
	cm/in	cm/in	cm/in	cm/in	HP/KW			km/h	Kg/lb	cm/in	
SLIDE TRAX	Min. 135/53,1	120 • 130 • 140 • 150 • 160 • 170 • 180/ 47,2 • 51,2 • 55,1 • 59,1 • 63 • 66,9 • 70,9	23/9,1	Max. 40/ 15,7	MOTORE • ENGINE • MOTEUR • MOTOR • MOTOR DEUTZ TD 2.9 L4 CON FAP 55,4 KW / 74 HP	idrostatica • hydrostatic hidrostatica • hydrostatique hydrostatisch гидростатический	cingoli in ferro • steel caterpillars tracks • orugas de hierro • chenille en fer • Raupen aus Eisen • металлические гусеницы 20 x 180 cm / 7,9 x 70,9 in	0 - 7	5600/ 12345,8	A: 550 B: Max. 240 H: 145  A: 216,5 B: Max. 94,5 H: 57,1	